

GP-3120TU

热敏式条码打印机

主要特性

- 内置电源；
- 最高打印速度5inch/sec；
- 支持不同尺寸的热敏不干胶纸
- 同时满足介质幅面25mm-82mm范围内不同需求，操作简便；
- 纸张自动检纸定位功能；
- 温度自适应控制；
- 模块化设计，满足不同的应用需求。



GP-3120TU

GP-3120TU



珠宝
Jewelry



食物
Foods



物流
Logistics



服装
Clothing



医疗
Medical



生产制造
Produce

珠海盛源票据打印机有限公司
SUNC SW RECEIPT PRINTER CO.,LTD.

传真 (Fax): 0756-3883828
电话 (Tel): 0756-3883832
邮箱 (Email): cjp@suncsw.com
地址 (Address): 珠海市吉大景乐路14号葆力大厦5楼

GP-3120TU

热敏式条码打印机

技术参数：

打印方式	热敏
分辨率	203DPI
打印宽度	最大76mm
打印速度	2~5inch/sec
存储器	DRAM:2M FLASH:2M
打印头温度探测	热敏电阻
打印头位置探测	微动开关
纸存在探测	光电传感器
通讯接口	USB
条码	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14
字符集	常用单字节字体:FONT 0 到 FONT 8
字符放大 / 旋转	横向纵向均可放大1-10倍,旋转打印 (0°、90°、270°、360°)
图形	单色PCX,BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
纸张类型	热敏卷筒纸, 不干胶纸等
介质幅宽	25-82mm
纸卷外径	最大115mm
纸卷内径	最小25mm
出纸方式	上出纸
输入	100-240VAC 2A 50/60 Hz
输出	24VDC 2.5A
工作环境	5~45℃,20-80%RH(不结露)
贮存环境	-10~50℃,≤93%RH(40℃)
外形尺寸	227(D)X152(W)X143(H)mm
重量	约1.2kg



- 上出纸
- 内置电源
- 纸卷可以支持到115毫米外径

