

GP-3150TIN条码标签打印机
佳博条码机系列新品上市



6inch/s高速打印



丰富接口

QR CODE

支持二维条码打印功能



GP-3150TIN
3英寸条码打印机

产品概要



本条码打印机能够满足实时、批量印制标签的需求，可广泛适用于交通，邮政，商业物流等领域。本条码打印机可以通过标准串行接口、USB接口、网口和其他设备连接。提供热感打印方式，可使用多种打印纸，包括热敏纸卷、热敏标签纸、和不干胶热敏纸等。打印速度可以调整为2.0、3.0、4.0、5.0、6.0英寸/每秒，支持4种不同角度打印方向。通过放大的功能，字体可以放大1-10倍。因此，您可以在短时间内大幅提升标签印制的效率。

丰富接口 (USB+串口+网口) **NEW**

珍贵品质，标签时代

widely applied for hospitality, retail, POS, market, bank, taxation, post and exclusive shop.

6inch/s高速打印
支持二维条码打印功能



产品编号: **GP-3150TIN**

打印参数

打印方式	直接行式热敏
打印宽度	16-82mm
分辨率	203DPI
打印速度	150mm/s ; 普通 127mm/s
接口类型	RS-232串口+USB+网口
打印纸	纸宽: 16-82mm, 纸外径: 最大85mm, 最小25mm
纸张类型	热敏卷筒纸, 不干胶纸等
出纸方式	剥离或撕离
打印头温度探测	热敏电阻
打印头温度探测	光电传感器
存储器	DRAM: 2M FLASH: 2M

条码及字符

字符集	常用单字节字体; FONT 0 到 FONT 8
条码类型	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/ EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABA/POSTNET/ UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/UPC-E/UPCE+2/ UPC-E+5/CPST/MSI/MSIC/PLESSEY/ITF14/EAN14/QRCODE
字库	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0-90/ 270/360度)

电源参数

电源	DC 24V / 2A
电源适配器	输入AC110V/220V, 50~60HZ 输出: DC 24V / 2A

物理特性

工作环境	温度: 0~45°C, 湿度: 10~80%
存储环境	温度: -10~60°C, 湿度: 10~90%
重量	1.65千克
外观尺寸	156×230×147毫米 (宽×深×高)
驱动程序	Win 9X/Win ME/Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP/ Win Vista/Win 7,兼容 EPSON,SAMSUNG

寿命


可靠性	机芯寿命150公里
-----	-----------

性能特点


- ◆ 3 INCH打印宽度
- ◆ 可选热敏卷筒纸/不干胶纸
- ◆ 标签纸自动定位
- ◆ 模块化设计, 满足不同的应用需求
- ◆ 同时满足介质幅面16mm-82mm范围内不同需求, 操作简便
- ◆ 纸张自动校验功能
- ◆ 温度自适应控制
- ◆ 可选简体、繁体中文及韩文
- ◆ 标签纸自动剥离/撕离
- ◆ 适用多种标签打印软件
- ◆ BMP、PCX、BAS文件下载存储
- ◆ 6 inch/s高速打印, 支持二维条码打印功能(QRCODE)
- ◆ 2M DRAM、FLASH存储器

产品视图

模块化设计, 满足不同的应用需求, 介质幅面16-82mm可选, 并可选热敏卷筒纸或不干胶纸, 且可自动剥离/撕离, 而且纸张具有自动校检功能。



俯视



侧视



前视

