


GP-1235T

热转印条码打印机

新品上市

- 300dpi高质量打印
- 5inch/s高速度打印
- 120mm出纸口设置



技术规格

型号		GP-1235T
打印规格	打印方式	热转/热敏式
	打印速度	1~5inch/s
	打印接口	4接口(串口+USB+并口+网口)
	打印头解析度	300dots/inch(12dots/mm)
	打印模式	碳带/热敏
	打印点尺寸	0.083×0.083mm(1mm=12dots)
	最大打印宽度	104mm(3.18")
	最大打印长度	2286mm(90")
一般规格	打印机尺寸	285x210x180(WxDxH)
	打印机重量	2.09KG
	操作环境	5~45°C(41~104°F), 25~85%不结露
	储存环境	-10~50°C(-10~140°F), 10~90%不结露
	脉冲激发	1x10 ⁸ Pulses
	热敏片(耐磨性)	50KM
碳带规格	电源	Input : AC 110V/240V, Output : DC24V/2.5V, 60W
	碳带外径	最大67mm
	碳带长度	300m
	碳带轴心尺寸	1inch(2.54mm)
	碳带宽度	Max.110mm, Min.30mm
	碳带缠绕形式	外卷式
纸张规格	内置卷最大外径	127mm(5")OD
	纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸
	纸张缠绕形式	打印面外卷式
	纸宽(标签+底纸)	最大120mm(4.72") 最小20mm(0.78")
	纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm(10mil) 最小0.06mm(2.36mil)
	纸卷轴心尺寸	25.4mm~38mm(1"~1.5")
	间隙纸间距高度	最小2mm(0.09")
	标签长度	10~2286mm(0.39"~90")
配件		备注：如果您使用的标签长度小于25.4mm(1"), 建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除 标配外置支架



高质量 高性能 性价比高

GP-1235T 热转印条码打印机

HOT



- 120毫米出纸口设计，可选更宽的标签幅面
- 单马达驱动
- 打印头3档压力可调
- 传感器合并
- 全新四接口主板设计，满足不同接口要求
- 新增热转打印方式，选择耗材更灵活，保存时间更长
- 独立机芯结构设计，紧凑实用，热转和热敏方式都能胜任
- 机芯采用大齿轮和全新的传动结构，走纸更顺畅
- 预留外部进纸口，标配外部支架，支持外径为8.4英寸工业级大纸卷

青岛鑫开元数据标识有限公司

www.xkybarcode.cn

Email: sales@qdxky.cn Tel: 0532-83660635

地址: 山东省青岛高新区宝源路780号联东U谷产业园16号楼101