

Xprinter® 芯烨

XINYE

打印随心 · 芯烨随行


桌上型 热敏式 / 热转式 打印机

XP-H500系列


双马达 更强劲



■ 产品特写



自带间隙自动检测装置



采用先进的打印模块

XP-H500系列是芯烨充分结合用户需求反馈和公司多年技术积累而研制的新一代桌面型条码标签打印机。该产品基于成熟的软硬件技术平台，结合全新结构理念设计而成，可满足物流、零售、医疗、轻工制造等行业的应用。其整合了如此强大的功能，经济实惠的价格，最优良的打印质量，它将会是您于同级热敏/热转印打印机中的最佳选择。

■ 产品亮点

- 双马达设计
- 打印速度最快可达127mm/s
- 碳带容量 300m、25.4mm碳带滚动条（外卷式碳带）
- 打印机构模块设计
- 超大内存容量 4MB Flash、8MB SDRAM、
- 配备microSD卡插槽
- USB 2.0 标准通讯接口
- 人性化高阶打印机语言TSPL-EZ™，指令集支持 Eltron® 和 Zebra®
- 内含卷标编辑软件与 Windows 驱动程序

■ 应用市场

- 制造与仓储物流业
【制造标示 | 库存管理 | 指示标签】
- 医疗业
【病患识别 | 药品标示 | 标本标签】
- 包裹邮递业
【寄送/接收标签 | 小型办公/工作室】
- 零售业
【价格标示 | 货架标示 | 珠宝卷标】

强劲双马达



打印速度快



可用范围广



XP-H500系列打印机



■ 技术参数



型号	XP-H500B	XP-H500E
分辨率	8 dots/mm(203 DPI)	12 dots/mm(300 DPI)
打印方式	热转印和直接热敏	
最大打印速度	127 mm (5") / s	101.6 mm (4")/s
最大打印宽度	108 mm (4.25")	104 mm (4.09")
最大打印长度	2794 mm (110")	1016 mm (40")
纸张类型	连续纸、间隙纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸	
介质宽度	25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6")	
介质厚度	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)	
标签长度	10 ~ 2794 mm(0.39" ~ 110")	10 ~ 1016 mm (0.39" ~ 40")
标签卷容量	127 mm (5") 外径	
色带 碳带宽度	长300 m, 最大外径 67 mm, 1" 芯(墨外涂层) ; 40 mm ~ 110 mm (1" ~ 4.3")	
机壳	ABS 塑料	
体积尺寸	302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 194.8 mm (H)	
重量	3.1 kg	
中央处理器	32位 RISC CPU	
内存	4MB Flash Memory	
	8MB SDRAM	
	MicroSD 闪存卡读卡器可扩展内存至4GB	
通讯接口	USB2.0 (标配) / RS-232 (出厂选配)、并口 (工厂选配)、网口 (工厂选配)、蓝牙 (工厂选配)、无线WIFI (工厂选配)	
电源规格	内建电压自动切换电源供应器	
	输入: AC 100-240V,1.8A, 50-60Hz	
	输出: DC 24V, 2.5A, 60W	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 红、紫、蓝)	
传感器	透射间隙传感器(位置可调)	
	黑色标记反射式传感器(位置可调)	
	色带结束传感器	
	打印头打开传感器	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	八种位图字体	
	可通过软件下载 Windows 字型使用	
支持条形码	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11	
	2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
支持影像格式	BITMAP, BMP, PCX (Max. 256 colors graphics)	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
打印机语言	TSPL (EPL、ZPL、DPL)	
环境条件	操作环境: 5 ~ 40° C (41~104° F), 湿度(非凝结) 25 ~ 85%	
	储存环境: -40 ~ 60° C (-40~140° F), 湿度(非凝结) 10 ~ 90%	
安全认证	FCC、CE、CCC、CB	
环境规范	符合 RoHS	
标配	①Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘; ②快速安装指南; ③USB传输线; ④电源线; ⑤外接式电压自动切换电源供应器; ⑥纸卷轴、纸卷固定板 x 2; ⑦碳带卷轴 x 2; ⑧ 碳带回收纸筒; ⑨随机纸	
工厂选配	①内建式以太网服务器 (10/100 Mbps); ②RS-232C(2400-115200 bps)通讯接口; ③Centronics通讯接口	
经销商选配	①卷标剥纸模块; ② 裁刀模块(全切/半切), 纸张厚度0.06~0.19mm, 500000次; 0.20~0.25mm, 200000次	
客户选配	① 外部纸卷架和 1"纸卷轴; ② 蓝牙模块(RS-232C 传输接口); ③ WIFI模块; ④外部纸卷架用延伸板; ⑤ RFID	

青岛鑫开元数据标识有限公司 www.xkybarcode.cn

Email: sales@qdxky.cn Tel: 0532-83660635

地址: 山东省青岛高新区宝源路780号联东U谷产业园16号楼101