

# Xprinter® 芯焯

XINYE

打印随心 · 芯焯随行

## 热敏电子面单条码打印机

# XP-470B 为 电子面单 而生



### 产品特写



流线型外部工业结构，  
优质的内部核心部件



USB 2.0 高速通讯接口，  
电子面单打印平均速度1秒/张

XP-470B是Xprinter芯焯出品的专业热敏条码电子面单打印机，稳定的打印性能，可专业打印各类电子面单，小巧方便，经济实惠。批量打印效果始终清晰如一，是打印热敏电子面单的最佳选择。

### 产品亮点

- 高品质双层翻盖设计
- 易传媒加载
- 打印头打开传感器
- USB 2.0 标准通讯接口
- 8MB SDRAM，4 MB闪存
- 标准工业仿真的开箱，包括Eltron® 和 Zebra®

### 应用市场

- 快递物流业
- 小型办公室/家庭办公室邮寄
- 库存和资产管理
- 产品标识
- 文件，文件夹标签
- 零售业/销售点
- 货架标签
- 医疗保健标本标签

打印速度快




降低出错率



提高出货效率



# 热敏电子面单条码打印机



## ■ 技术参数



型号		XP - 470B
分辨率	8 dots/mm(203 DPI)	
打印方式	直接热敏	
最大打印速度	102 mm (4") / s	
最大打印宽度	108 mm (4.25")	
最大打印长度	2286 mm (90")	
标签卷容量	127 mm (5") 外径	
介质类型	连续纸、间隙纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸	
介质宽度	20 ~ 118 mm (0.78" ~ 4.6")	
介质厚度	0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.8 mil)	
介质芯直径	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")	
标签长度	10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90")	
机壳	双壁塑料	
体积尺寸	240 mm ( W ) x 211 mm ( H ) x 166 mm ( D )	
重量	2.15kg	
中央处理器	32位 RISC CPU	
内存	4MB Flash Memmory	
	8MB SDRAM	
	MicroSD 闪存卡读卡器可扩展内存至4GB	
通讯接口	USB2.0 ( 标配 ) / RS-232 ( 工厂选配 )、网口 ( 工厂选配 )、蓝牙 ( 工厂选配 )、无线WIFI、工厂选配 )	
电源规格	外置通用开关电源	
	输入： AC 100-240V,1A, 50-60Hz	
	输出： DC 24V, 2.5A, 60W	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色：红、紫、蓝)	
传感器	透射间隙传感器	
	黑色标记反射式传感器(位置可调)	
	打印头打开传感器	
内建字型	八种位图字体	
	可通过软件下载 Windows 字型使用	
支持条形码	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST	
	2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
打印机语言	TSPL (EPL、ZPL、DPL)	
环境条件	操作环境：5 ~ 40° C ( 41~104° F )，湿度(非凝结) 25 ~ 85%	
	储存环境：-40 ~ 60° C ( -40~140° F )，湿度(非凝结) 10 ~ 90%	
安全认证	FCC、CE、CCC、CB	
配件	①Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘；②快速安装指南；③USB传输线；④电源线；⑤外接式电压自动切换电源供应器；⑥纸卷轴、纸卷固定板 x 2	
工厂选配	①实时时钟；②剥离模块	
客户选配	① 外部纸卷架和 1"纸卷轴；② 外部纸卷架用延伸板；③ 电子面单盒	

青岛鑫开元数据标识有限公司 [www.xkybarcode.cn](http://www.xkybarcode.cn)

Email: [sales@qdxky.cn](mailto:sales@qdxky.cn) Tel: 0532-83660635

地址：山东省青岛高新区宝源路780号联东U谷产业园16号楼101