


Xprinter® 芯烨
XINYE

—— 打印随心 · 芯烨随行 ——



产品特写



打印速度快



降低出错率



提高出货效率



产品亮点

- 高品质双层翻盖设计
- 易传媒加载
- 打印头打开传感器
- USB 2.0 标准通讯接口
- 8MB SDRAM, 4MB 闪存, MicroSD 闪存卡读卡器可扩展内存至4GB
- 标准工业仿真的开箱, 包括Eltron® 和 Zebra®

应用领域


- 快递物流业
- 小型办公室/家庭办公室邮寄
- 库存和资产管理
- 产品标识
- 文件, 文件夹标签
- 零售业/销售点
- 货架标签
- 医疗保健标本标签

热敏电子面单条码打印机

NEW 新品

XP-460B

电子面单
打印专家



■ 技术参数



型号	XP - 460B
分辨率	8 dots/mm(203 DPI)
打印方式	直接热敏
最大打印速度	127 mm (5") / s
最大打印宽度	108 mm (4.25")
最大打印长度	2286 mm (90")
标签卷容量	127 mm (5") 外径
介质类型	连续纸、间隙纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸
介质宽度	20 ~ 118 mm (0.78 " ~ 4.6 ")
介质厚度	0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.8 mil)
介质芯直径	25.4 ~ 76.2 mm (1 " ~ 3 ")
标签长度	10 ~ 2,286 mm (0.39 " ~ 90 ")
机壳	双壁塑料
体积尺寸	242.5 mm (D) x 200 mm (W) x 168 mm (H)
重量	1.66kg
中央处理器	32位 RISC CPU
内存	4MB Flash Memory
	8MB SDRAM
	MicroSD 闪存卡读卡器可扩展内存至4GB
通讯接口	USB2.0 (标配) / RS-232 (工厂选配)
电源规格	外置通用开关电源
	输入: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz
	输出: DC 24V, 2.5A, 60W
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 红、紫、蓝)
传感器	透射间隙传感器
	黑色标记反射式传感器(位置可调)
	打印头打开传感器
内建字型	八种位图字体
	可通过软件下载 Windows 字型使用
支持条形码	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
	2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°
打印机语言	TSPL、EPL、ZPL、DPL
环境条件	操作环境: 5 ~ 40° C (41~104° F) , 湿度(非凝结) 25 ~ 85%
	储存环境: -40 ~ 60° C (-40~140° F) , 湿度(非凝结) 10 ~ 90%
安全认证	FCC、CE、CCC、CB
配件	①Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘; ②快速安装指南; ③USB传输线; ④电源线; ⑤外接式电压自动切换电源供应器; ⑥纸卷轴、纸卷固定板 x 2
工厂选配	①实时时钟; ②剥离模块
客户选配	① 外部纸卷架和 1"纸卷轴; ② 外部纸卷架用延伸板; ③电子面单盒

青岛鑫开元数据标识有限公司 www.xkybarcode.cn

Email: sales@qdxky.cn Tel: 0532-83660635

地址: 山东省青岛高新区宝源路780号联东U谷产业园16号楼101