

# XP-450B

## 高性价比 电子面单 打印机



XP-450B是Xprinter芯烨推出的高性价比专业热敏条码电子面单打印机，专为电子面单打印设计，通过快递公司电子面单打印测试，轻松适应各类电子面单打印，完成与主流面单打印软件的挂接测试，以最简捷的操作，实现最佳的打印效果。

### 产品特性



方便拆卸的打印头与滚轴

超高性价比



打印速度快



提高出货效率



### 产品亮点

- 高品质双层翻盖设计
- 打印头打开传感器
- USB 2.0 标准通讯接口/RS-232串行接口
- 8MB SDRAM，4 MB闪存
- 标准工业仿真的开箱，包括Eltron® 和 Zebra®

### 应用市场

- 快递物流业
- 小型办公室/家庭办公室邮寄
- 库存和资产管理
- 产品标识
- 文件，文件夹标签
- 零售业/销售点
- 货架标签
- 医疗保健标本标签

## 热敏电子面单条码打印机

### 技术参数



| 型号          | XP - 450B                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分辨率         | 8 dots/mm(203 DPI)                                                                                                                                                                                       |
| 打印方式        | 直接热敏                                                                                                                                                                                                     |
| 最大打印速度      | 102 mm (4") / s                                                                                                                                                                                          |
| 最大打印宽度      | 108 mm (4.25")                                                                                                                                                                                           |
| 最大打印长度      | 2286 mm (90")                                                                                                                                                                                            |
| 标签卷容量       | 127 mm (5") 外径                                                                                                                                                                                           |
| 介质类型        | 连续纸、间隙纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸                                                                                                                                                                                      |
| 介质宽度        | 20 ~ 112 mm (0.78 " ~ 4.4 ")                                                                                                                                                                             |
| 介质厚度        | 0.06 ~ 0.16 mm (2.36 ~ 6.3 mil)                                                                                                                                                                          |
| 介质芯直径       | 25.4 ~ 76.2 mm (1 " ~ 3 ")                                                                                                                                                                               |
| 标签长度        | 10 ~ 2,286 mm (0.39 " ~ 90 ")                                                                                                                                                                            |
| 机壳          | 双壁塑料                                                                                                                                                                                                     |
| 体积尺寸        | 240 mm ( W ) x212 mm ( H ) x 169 mm ( D )                                                                                                                                                                |
| 重量          | 1.62kg                                                                                                                                                                                                   |
| 中央处理器       | 32位 RISC CPU                                                                                                                                                                                             |
| 内存          | 4MB Flash Memory                                                                                                                                                                                         |
| 通讯接口        | 8MB SDRAM                                                                                                                                                                                                |
| 电源规格        | USB2.0 ( 标配 ) / RS-232 ( 工厂选配 )                                                                                                                                                                          |
| 操作开关、按钮、LED | 外置通用开关电源                                                                                                                                                                                                 |
| 传感器         | 输入：AC 100-240V,1A, 50-60Hz                                                                                                                                                                               |
| 内建字型        | 输出：DC 24V, 2.5A, 60W                                                                                                                                                                                     |
| 支持条形码       | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色：红、紫、蓝)                                                                                                                                                                           |
| 字型及条形码旋转    | 透射间隙传感器                                                                                                                                                                                                  |
| 打印机语言       | 黑色标记反射式传感器(位置可调)                                                                                                                                                                                         |
| 环境条件        | 打印头打开传感器                                                                                                                                                                                                 |
| 安全认证        | 八种位图字体                                                                                                                                                                                                   |
| 配件          | 可通过软件下载 Windows 字型使用                                                                                                                                                                                     |
| 工厂选配        | 1D bar code：Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
| 客户选配        | 2D bar code：PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code                                                                                                                                                       |
|             | 0° 、 90° 、 180° 、 270°                                                                                                                                                                                   |
|             | TSPL (EPL、ZPL、DPL)                                                                                                                                                                                       |
|             | 操作环境：5 ~ 40° C ( 41~104° F )，湿度(非凝结) 25 ~ 85%                                                                                                                                                            |
|             | 储存环境：-40 ~ 60° C ( -40~140° F )，湿度(非凝结) 10 ~ 90%                                                                                                                                                         |
|             | FCC、CE、CCC、CB                                                                                                                                                                                            |
|             | ①Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘；②快速安装指南；③USB传输线；④电源线；⑤外接式电压自动切换电源供应器；⑥纸卷轴、纸卷固定板 x 2                                                                                                                          |
|             | ①实时时钟；②剥离模块                                                                                                                                                                                              |
|             | ① 外部纸卷架和 1"纸卷轴；② 外部纸卷架用延伸板；                                                                                                                                                                              |

青岛鑫开元数据标识有限公司 www.xkybarcode.cn

Email: sales@qdxky.cn Tel: 0532-83660635

地址：山东省青岛高新区宝源路780号联东U谷产业园16号楼101

支持外挂电子面单盒