

简约时尚，宽幅打印，性能稳定

GP-1225D热敏条码系列

电子面单打印机

GP 卓越品质



本打印机能够满足实时、大批量印制标签的需求，通过USB和其他设备连接，支持广泛的纸张类型，有热敏卷纸、热敏不干胶等。



单马达驱动，打印头3档压力可调



独立机芯结构设计，紧凑实用



120毫米出纸口，可选更宽幅面



USB+串口，预留外部进纸口

GP-1225D

电子面单打印机

2~8inch高速打印；支持条码二维打印；同时满足介质幅面26~118mm；
范围内不同需求，操作简便；纸张自动校检功能；温度自适应控制；模块化设计，满足不同用户需求



佳博 4"热敏条码隆重上市

型号		GP-1225D
打印规格	打印方式	热敏式
	打印速度	最大8inch/s；普通2inch
	打印接口	USB+串口
	打印头解析度	203dots/inch(8dots/mm)
	打印点尺寸	0.125x0.125mm(1mm=8dots)
	最大打印宽度	104mm
一般规格	最大打印长度	2286mm(90")
	打印机尺寸	180x239x175(WxDxH)
	打印机重量	2.09KG
	操作环境	5~45°C(41~104°F)，25~85%不结露
	储存环境	-10~50°C(-10~140°F)，10~90%不结露
	脉冲激发	1x10 ⁸ Pulses
纸张规格	热敏片(耐磨性)	50KM
	电源	Input：AC 110V/240V，Output：DC24V/2.5V，60W
	内置卷最大外径	130mm OD
	纸张类型	连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸
	纸张缠绕形式	打印面外卷式
	纸宽(标签+底纸)	最大118mm，最小26mm
	纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm(10mil) 最小0.06mm(2.36mil)
	纸卷轴心尺寸	25.4mm~38mm(1"~1.5")
	间隙纸间距高度	最小2mm(0.09")
标签长度		10~2286mm(0.39"~90")
备注：如果您使用的标签长度小于25.4mm(1")，建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除		