

全新
“机芯”

4"条码·热敏打印机系列

GP-1625D

自动吸纸·方便快捷·首张打印·杜绝浪费

小身材
遇见高性能

NEW



简约时尚，宽幅打印，性能稳定

自动吸纸功能，不浪费纸张

一体机芯结构设计，紧凑实用

带撕纸刀片方便撕纸

配选折叠纸托，支架，双用



本打印机能够满足实时、大批量印制标签的需求，通过USB和其他设备连接，支持广泛的纸张类型，有热敏卷纸、热敏不干胶、快递面单等。



GP-1625D 热敏条码打印机

主要特性：

- 支持折叠面单纸，自动吸附功能，吸入后可立即恢复打印，不浪费纸张；
- 2~8inch/s高速打印，带撕纸刀片，方便撕纸；
- 支持二维条码打印功能(QRCODE)；
- 同时满足介质幅面40mm - 120mm范围内不同需求，操作简便；
- 纸张自动校验功能；
- 温度自适应控制，选配折叠纸托，可作为外部卷筒纸支架，双用

技术参数：

打印	打印方式	热敏
	分辨率	203DPI
	打印宽度	104mm
	打印速度	最大 8inch/s；普通 4inch/s
	存储器	DRAM: 8M FLASH: 4M
	打印头温度探测	热敏电阻
	打印头位置探测	微动开关
	纸存在探测	光电传感器
	通讯接口	串口+USB
	条码 字符 图形	条码
字符集		常用单字节字体：FONT 0到FONT 8
字符放大 / 旋转		横向纵向均可放大1-10倍,旋转打印 (0°、90°、270°、360°)
图形		单色PCX,BMP等图像文件可下载到FLASH, DRAM
介质	纸张类型	热敏卷筒纸, 不干胶纸, 折叠面单纸等
	介质幅宽	40mm ~ 120mm
	纸卷外径	最大130mm
	出纸方式	撕离
电源	输入	24VDC, 2A
外观	物理特性	88mm(长)×190mm(宽)×150mm(高)

 **Gainscha 佳博集团 荣誉出品**
400-611-3828



条码



检纸器



易装纸



便携式设计



高速度



多种纸宽