

KIARO![®] K-100

- 行业最佳桌面标签印刷机
- 打印标签0.8英寸-4.2英寸宽



- 打印速度高达每秒8英寸 (每分钟40英尺)
- 达1200 dpi的卓越打印分辨率
- 打印宽度0.8英寸至4.2英寸
- 行业最佳性能
- 出色的可靠性

“时间就是金钱，如果您希望花更少时间制作出所需产品，这就是您需要的打印机。”

- Ryan Flynt,
CJ's Unique Boutique

按需内部制作高品质自定义标签

Kiaro!喷墨彩色标签打印机是适合小批量的绝佳自用标签打印解决方案，具有行业领先的打印速度和质量整合能力。此印刷机自动定期清洁并完成打印作业，无需标签拼接。

Kiaro!印刷机可为任何应用打印标签，适合任何尺寸的生产设备，并可以对标签打印过程进行即时控制。

借助Kiaro!，您可以使用我们易用的标签软件创建自定义打印的自有标签包装，提升设施即时生产的能力，控制减少错误和避免延迟。Kiaro!彩色标签打印机是面向任何寻求改进标签的企业专业解决方案。

Kiario!K-100规格

运行:

类型:	4个单独CMYK墨盒
打印分辨率:	1200 x 1200 dpi
打印速度:	2 ips (50毫米/秒) - 8 ips (200毫米/秒)
打印区:	宽度: 0.8英寸 (19毫米) - 4.2英寸 (105.9毫米) 长度: 0.2英寸 (6毫米) - 30英寸 (762毫米)
介质传感器:	间隙, 反射, 连续
连接性:	高速USB 2.0; 千兆以太网 RS-232外部控制接口和协议
软件:	Microsoft® Windows 10、8、7; Windows Server 2012、2008, 64/32位驱动程序 Custom QuickLabel®软件 (包含) 或NiceLabel®软件 (可选)

环境和规格:

打印机运行:	华氏59° F至86° F (摄氏15° C至30° C), 相对湿度10%至90% (不凝结)
电源要求:	100 - 240 V交流电, 50/60Hz, 1.5A/0.5A
功耗:	运行: 268W (最大) 空闲: 29W (最大)
尺寸:	长15.2英寸 x 宽22.4英寸 x 高15.5英寸 (386毫米 x 570毫米 x 394毫米)
重量:	52.9磅 (24千克), 无耗材 56.1磅 (26千克), 有耗材
可选配件:	自动标签回卷机和放卷机, 外部控制接口

耗材:

墨盒:	Kiario® CMYK墨盒, 每个240毫升 (230毫升可用)
维护墨盒:	450毫升完全更换; 360毫升 (80%) 将满警告
油墨类型:	高性能水性油墨, 具有超宽色域, 与QuickLabel许可介质搭配打印出的色彩真实生动

标签和标牌:

宽度:	1英寸 (25毫米) - 4.3英寸 (109毫米)
长度:	0.2英寸 (6毫米) - 30英寸 (762毫米)
厚度:	5.7 mil (0.145毫米) - 10 mil (0.255毫米)
卷材尺寸:	外径7.9英寸 (200毫米), 卷芯内径3英寸 (76毫米)
类型:	绒面纸、半光面纸、高光面纸和合成标签, 以及标签卡纸和其他特种标签

质保:

打印机: 12个月原装件质保和保修 (不包括磨损部件和耗材)

