

MS2300 Stratos®H

可集成电子秤的双窗扫描器

霍尼韦尔公司的MS2300Stratos®H 是一款6面360度、可集成电子秤的双窗平台式扫描器。MS2300性能优越，一读取通过率高。它的StratosSYNC™专利技术，即水平和垂直扫描模块独立工作，互不影响，大大简化了安装程序，降低了停工时间，最大限度提高了工作效率。

StratosH的StratosSYNC™和 StratosSWAP™专利技术为提高收银效率提供了双重保障。这两个特征都利用了霍尼韦尔双窗扫描器水平和垂直扫描模块工作独立的原理。

StratosH有多种长度尺寸可选，柜台以下深度为4英寸，可以安装到几乎所有的收银柜台。

Stratos系列扫描器可以集成可靠牢固的梅特勒托利多双分度电子秤，提供精确的扫描与称重。DIVA双分度电子秤能够适应最苛刻的应用环境，提供称重和电子计价，可以为全世界零售商的POS系统提供统一的标准。

StratosH同样具备以下特征：RS232辅助接口，Flash ROM软件升级，MetroSet®2设置软件，蓝宝石玻璃和普通玻璃扫描窗可选。



特征优点

- **6面，360度扫描：** 无需刻意对准条码即可扫描，提高工作效率，减少疲劳感
- **StratosSWAP™：** 可替换式扫描引擎模块设计，现场维修快速完成
- **DIVA双分度电子秤：** 提供精确称重，最大值：15千克最小值：40克
- **StratosSCHOOL™：** 收银员培训软件，培养正确收银习惯，提高工作效率
- **StratosSYNC™：** 水平和垂直扫描模块工作独立，互不影响

MS2300 StratosH 技术参数

性能参数

光源	可视激光二极管 650 nm + 10 nm		
扬声器	7种声调或无声; 3种音量设置		
指示灯	蓝色=准备扫描; 白色=解码成功; 7种错误代码显示 = 故障诊断		
系统接口	USB, RS232, IBM468x (RS485), OCIA		
辅助接口	RS232		
激光能量	1.0mW/1.5Mw		
马达速度	每分钟4800次		

物理参数

长度	MS2320 (紧凑型带电子秤) MS2322 (紧凑型不带电子秤)	508mm 420mm	MS2321 (紧凑型可集成电子秤) 508mm
宽度	292mm		
深度 (柜台以下)	100 mm		
高度 (柜台以上)	178 mm		
重量	MS2320 (紧凑型带电子秤) MS2322 (紧凑型不带电子秤)	11.8kg 7.3kg	MS2321 (紧凑型可集成电子秤) 7.7kg

电学参数

输入电压	5.2 VDC ± 0.25 VDC; 12 VDC ± 0.5 VDC		
工作功率	13.25W (810mA@5.2V;750mA@12V)-典型值		
备用功率	3.25W (435mA@5.2V;80mA@12V)-典型值		
工作电流	900 mA@5V 700mA@12V		
直流电源	Class1: 5.2V@1.5A; 12V@1.5A		
激光等级	Class 1: IEC60825-1; EN60825-1		
电磁兼容性	FCC Part15, ICES-003, EN55022 Class A		

环境参数

工作温度	0° C ~ 40° C		
存储温度	-40° C ~ 60° C		
湿度	5%到95%相对湿度, 非凝结状态		
防尘性	密封以抵挡空气尘粒侵入		
照度	近4842Lux(450尺烛光)		

扫描参数

景深	水平: 对于0.33mm(13mil)的条码景深为0mm---152mm 垂直: 对于0.33mm(13mil)的条码景深为0mm---216mm		
扫描速度	每秒5280次		
扫描区域	6 / 360°		
扫描线数: (水平/垂直)	66(38/28)		
可读的最小条码	0.152mm		
可识别的印刷对比度	最低35%的反射差		
转角, 仰角, 偏角:	360°, 60°, 60°		
解码能力	Code 39, Code 93, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code 2 of 5, Code 11, Codebar, MSI Plessey, GS1 DataBar		

更多详细信息, 请访问:

www.honeywellaidc.com.cn

霍尼韦尔扫描与移动技术部

中国上海

中国上海浦东新区张江高科技园区李冰路430号

中国苏州

苏州工业园区星海街221号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841

电子秤参数	
规格	0-6 kg x 0.002 kg; 6-15 kg x 0.005 kg; (0-15 lb x 0.005 lb; 15-30 lb x 0.01 lb)
最小静态重量	40g
接口	RS232, 接口转换电缆可选
通讯协议	和大多数POS系统兼容
工作条件	-10° C ~ 40° C, 0%到85%相对湿度, 非凝结状态
自动调零	保证精确零刻度
计量认证	NTEP, OIML, CE



Honeywell



扫描关注霍尼韦尔扫描与移动技术官方微信