



i3000

专为仓储而来

			GSM	3800mAh 移动电池
GPS	 Bluetooth	 WIFI	IP65	Win CE 系统



i3000

智能仓储，自动化信息化

- 出入库有序高效
- 数据实时准确安全
- 仓储周转速度加快

轻松盘点，出入无差

- 提升仓库吞吐效率
- 确保仓储数据准确
- 减少人力成本投入

实时跟踪，配送透明高效

- 订单收货发货准确高效
- 减少配送延误
- 提高客户满意度

UROVO i3000 性能参数

物理参数	外形尺寸	最大尺寸：189mm*68mm*38mm 采用人体工程学设计，手持部分最窄处57mm，最薄处32mm。	
	重量	280g（含电池）	
	键盘	数字/字母键，导航键，功能键，扫描键，侧边扫描键	
	输入法	英文、拼音、手写输入,支持软键盘	
产品性能	操作系统	Windows CE 5.0操作系统，支持多语言	
	CPU	533MHz	
	显示屏	2.8英寸TFT-LCD QVGA(240×320)彩色触控屏幕	
	内存	ROM	512MB Nand Flash
		RAM	128MB
扫描参数	扫描速度	200次/秒	
	一维激光	可读条码	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded;
	二维CMOS	可读条码	1D Symbolologies：UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes 2D Symbolologies：PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse Postal Codes：U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal
数据通讯	Wi-Fi无线局域网	支持802.11b/g/h/i，draft 802.11n/k，最大速率65Mbps 支持802.11i：AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2 支持蓝牙共存，快速无缝漫游	
	无线广域网	内置无线网通讯模块GSM/GPRS	
		工作频段	GSM850/900/1800/1900MHz
		数据服务	GPRS multi-slot Class 10：DL 85.6 kbps /UL 42.8 kbps GPRS multi-slot Class 8：DL 85.6 kbps /UL 21.4 kbps
	蓝牙	蓝牙Class2.1+EDR	
扩展功能	摄像功能	200万/300万高清像素，自动对焦，带补光灯	
	GPS	冷启动时间小于38s，支持A-GPS	
	提示功能	LED灯光提示，震动提示	
电源	主电源	3.8V 3800mAh可充电锂电池，工作时间12小时以上(视具体环境而定)	
	备用电源	210mAh备用电池	
使用环境	工作温度	-10℃ to +50℃	
	储藏温度	-20℃ to +60℃	
	湿度	5%~95%（无凝结）	
	坠地抗震高度	工作温度范围内，能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的冲击	
外部接口及附件	扩充卡槽	Micro SD/TF插槽（最大支持32G）；SIMx1	
	物理接口	Mini USB,3.5mm音频接口x1,POGO PIN接口x1（支持充电和数据传输），DC充电接口	
	打印机	可连接串口打印机、蓝牙打印机	
	充电座	可选充电座及便携式充电座	
产品规范	工业防护等级	IP65	
	产品认证	CCC, CE, RoHS	
	激光安全规范	IEC2级 /FDA II级,符合IEC60825-/EN60825-1标准	
	进网许可证	符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准	
	保修期	12个月(配件除外)	